

## Kategorie

## Vello®


- Pohyblivá světla
- Efektová světla
- Statická světla
- Kabely a distribuce
- Příslušenství
- Transportní obaly

## Přijímáme online platby



## Top 10 produktů

- LED BSW600 CMY  
79 000 Kč
- LED Bee Eyes K19 IP  
49 000 Kč
- LED Bee Eyes K7  
29 000 Kč
- AK880  
59 000 Kč
- BSWF 1000  
59 000 Kč
- Beam 450  
49 000 Kč
- LED Follow 1200  
69 000 Kč
- LED XP1940  
69 000 Kč
- LED Super Bar T60S  
59 000 Kč
- BSW 450  
59 000 Kč



☆☆☆☆ Neohodnoceno

## AK550

AK550 je výkonná venkovní beam moving head s krytím IP66, osazená **japonskou výbojkou Ushio 390 W**. Nabízí **úzký beam 2°**, **15 pevných gob.**, **14 barev + bílou**, **8hranný hranol** a **16•8 honeycomb prism**. Díky robustnímu hliníkovému tělu, lineárnímu dimmeru, frostu a focusu je vhodná pro profesionální použití na venkovních akcích, instalacích i stage aplikacích.

Momentálně nedostupné

Kód: AK550

Značka: Vello® Lighting

56 000 Kč

56 000 Kč / 1 ks

DO KOŠÍKU

Kategorie:	Vello®
Záruka:	3 roky
Nastavitelné CTO:	Ne
Typ:	Beam
Vodotěsné:	Ano
Zdroj světla:	Výbojka
Světelný zdroj:	Ushio 390 W (výbojka)
Příkon:	550 W
Napájení:	AC 90V–250V, 50–60Hz
Krytí:	IP66
Materiál těla:	Tlakově litý hliník + tepelně odolný plast
Rozměry:	388 x 262 x 700 mm
Hmotnost:	25 kg

Tisk

Zeptat se

Sdílet



**3 roky záruka**  
na vybrané produkty B2C i B2B



**Otestováno v ostrém provozu**  
festivity, tour, instalace



**Produkty na míru**  
navrženo pro reálné použití



**Záruční i pozáruční servis**  
s možností zapůjčení náhradní techniky

Popis

Diskuze

AK550 je profesionální beam moving head navržený pro náročné venkovní nasazení. Svítidlo je vybaveno **krytím IP66**, díky čemuž je vhodné pro použití v dešti, prašném prostředí i při proměnlivých venkovních podmínkách. Základem světelného výkonu je **japonská výbojka Ushio 390 W** s barevnou teplotou **7800 K**, která v kombinaci s novou optikou vytváří **silný a velmi úzký paprsek o úhlu 2°**.

Světlo nabízí široké kreativní možnosti díky **15 pevným gobům + open**, **14 barvám + bílá**, **8hrannému hranolu** a **16•8 honeycomb prismu**. Samozřejmostí je **lineární dimmer 0–100 %**, **lineárně nastavitelný frost** a **lineárně nastavitelný focus**, takže AK550 zvládne jak tvrdý beam efekt, tak jemnější práci s výstupem.

Pro pohyb využívá **16bitové rozlišení**, rozsah **pan 540°** a **tilt 270°**, včetně **automatické korekce pan/tilt pozice**. Ovládání probíhá přes **DMX512**, k dispozici je také **stand-alone režim** a **master/slave synchronizace**. Svítidlo využívá **LCD dotykový displej** pro pohodlné nastavení.

Tělo je vyrobeno z **tlakově litého hliníku**, což přispívá k odolnosti i dlouhé životnosti při profesionálním provozu. AK550 je vybavena konektory **Seetronic IP65** pro DMX i napájení. Přes kompaktní rozměry **388 x 262 x 700 mm** si zachovává solidní výkon, přičemž čistá hmotnost činí **25 kg**.

AK550 je vhodnou volbou pro rental firmy, venkovní stage, architektonické instalace i eventové použití, kde je klíčová kombinace **silného beam efektu**, **outdoor provedení a spolehlivosti**.

## Technické parametry:

Parametr	Hodnota
Zdroj světla	Japonská výbojka Ushio 390 W
Životnost zdroje	1 500 hodin
Teplota barev (CCT)	7 800 K
Příkon	550 W
Vstupní napětí	AC 90V–250V, 50–60Hz
Úhel paprsku	2°
Průměr výstupní čočky	160 mm
Gobo kolo	15 pevných gob + open
Barevné kolo	14 barev + bílá
Prisma	8-fazetové; 8•16 honeycomb prisma